

<i>Uckk-z (900)</i>									
V_{max}		km/h	80						
Duljina preko odbojnika	L _{po}	mm	10060						
Ukupna visina	H _{max}	mm	4265						
Razmak između osovina	A	mm	5400						
Broj osovina			2						
Prosječna vlastita masa		t	11						
Nosivost vagona		t	29						
Obujam utovarnog prostora		m ³	19,2						
Utovarni otvor	broj		2						
	promjer	mm	cca 500						
Istovarni priključak	broj		4						
	promjer	"	4						
Priključak za zrak	broj		2						
	promjer	"	2						
	radni tlak zraka	bar	2,5						
	potrošnja zraka	m ³ /min	16						
Raster graničnih opterećenja ¹⁾	t	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,0</td> <td>25,0</td> <td>29,0</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	21,0	25,0	29,0
		A	B	C					
21,0	25,0	29,0							
Prijelazna platforma			-						
Ručna kočnica			-						
Zaustavna kočnica			+						
<p>1) Granična opterećenja koja su napisana na pojedinom vagonu mogu biti, ovisno o vlastitoj masi toga vagona, neznatno veća ili manja nego što je to napisano u prikazanom rasteru.</p>									

Vagon serije *Uckk-z* je dvoosovinski vagon za prijevoz prašinih i zrnastih tereta čija granulacija iznosi do 5,0 mm. Teret se u metalni spremnik utovaruje kroz otvore na vrhu, a istovaruje pomoću stlačenoga zraka. Osobitu pozornost valja posvetiti tomu da poklopci utovarnih otvora uvijek budu zatvoreni kako u spremnik ne bi ulazila vlaga i izazvala zgrudnjavanje tereta. Prije nego što se zrak pusti u instalaciju, a jednako tako i nakon istovara tereta, iz instalacije je potrebno ispustiti možebitno skupljeni kondenzat. Upute za rukovanje napisane su na vagonu.