

<i>Zas-z (785 i 786¹⁾)</i>												
V_{max}		km/h	100									
Duljina preko odbojnika	L_{po}	mm	14400									
Ukupna visina	H_{max}	mm	4260									
Razmak između središnjih svornjaka	A	mm	9360									
Broj osovine			4									
Prosječna vlastita masa		t	22,5									
Nosivost vagona		t	57,5									
Utovarni prostor		m ³	77									
Utovarni otvor	broj		1									
	promjer	mm	500									
Istovarni priključci	broj		2									
	promjer	"	6									
	visina od GTR-a		800									
Raster graničnih opterećenja ²⁾	t	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>S</th> <td>41,5</td> <td>49,5</td> <td>57,5</td> </tr> </tbody> </table>				A	B	C	S	41,5	49,5	57,5
			A	B	C							
S	41,5	49,5	57,5									
Prijelazna platforma			+									
Ručna kočnica			+									
Zaustavna kočnica			-									
<p>1) Vagoni sa zaštićenom unutrašnjošću spremnika namijenjeni za prijevoz melase</p> <p>2) Granična opterećenja koja su napisana na pojedinom vagonu mogu biti, ovisno o vlastitoj masi toga vagona, neznatno veća ili manja nego što je to napisano u prikazanom rasteru.</p>												

Vagon serije *Zas-z* je četveroosovinska vagonaska cisterna za prijevoz tekućina. Tekućina se u spremnik utiče kroz otvor odozgo, a iz spremnika ističe otvaranjem bočnih ventila. Na vagonu se nalazi natpis iz kojega je vidljivo to za prijevoz kakve tekućine je vagon namijenjen.