

Plato-vagon posebne izvedbe s pojedinačnim osovinaama /
Flat wagon with individual axles
Lgnss-z (443)

Tehnički podaci / Technical details

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| L | plato-vagon s pojedinačnim osovinaama | Duljina preko odbojnika | 13860 mm |
| | flat wagon with individual axles | Length over buffers | |
| g | prilagođen za prijevoz kontejnera | Visina poda od GTR-a | 1175 mm |
| | adapted for container transport | Floor height from top of the rail | |
| n | max. opterećenje tu>30 t | Osovinsko opterećenje | 22,5 t |
| | max. payload tu>30 t | Axle load | |
| ss | max. brzina 120 km/h | Prosječna vlastita masa | 11,5 t |
| | max. speed 120 km/h | Average tare weight | |
| z | pritrvdna kočnica | Duljina utovarnog prostora | 12520 mm |
| | | ground-operated hand brake | |
| | | Tip zračne kočnice | MH-GP |
| | Air brake type | | |
| Namjena | Prijevoz kontejnera | | |
| Function | Container transport | | |



Raster graničnih opterećenja / Loading chart (t)*

| | A | B | C | D |
|-----|------|------|------|------|
| S | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 33,5 |
| 120 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | |

*Granična opterećenja koja su napisana na pojedinom vagonu mogu biti neznatno veća ili manje, ovisno o vlastitoj masi toga vagona / Data in loading chart depend on tare weight

| | | |
|----------------------|----------|------------------------|
| Tip kočnog umetka | 2x250 mm | Sivi lijev / Cast iron |
| Brake block category | | ŁŁ / Composite |