

# Plato-vagon posebne izvedbe s okretnim postoljem / Special flat wagon with bogies Smmps-tz (472)

## Tehnički podaci / Technical details

S	plato-vagon s okretnim postoljem	Duljina preko odbojnika	12240 mm
	flat wagon with bogies	Length over buffers	
mm	iskoristiva duljina vagona lu<15 m	Visina vagona	1760 mm
	usable length of the wagon lu<15 m	Wagon height	
p	bez niskih stranica	Visina poda od GTR-a	1260 mm
	without low walls	Floor height from top of the rail	
s	max. brzina 100 km/h	Osovinsko opterećenje	20,0 t
	max. speed 100 km/h	Axle load	
t	vagon za prijevoz teških tereta	Prosječna vlastita masa	20,5 t
	wagon used for heavy loads	Average tare weight	
z	ručna kočnica	Širina utovarnog prostora	3150 mm - full 2610 mm - stanchions
	platform-operated hand brake	Loading width	
Namjena	Prijevoz teških teretnih jedinica (teških vozila, radnih strojeva ili borbenih vozila na kotačima ili na gusjenicama)	Duljina utovarnog prostora	10800 mm
		Loading length	
		Površina utovarnog prostora	34 m <sup>2</sup> - full
		Loadnig area	28 m <sup>2</sup> - stanchions
		Visina čelnih preklopnih stranica	400 mm
		Height of front flaps	
		Bočni stupci	12 x 500 mm
		Side stanchions	
		Tip zračne kočnice	O-GP
		Air brake type	
Function	Transportation of heavy cargo units (heavy vehicles, work machines or combat vehicles on wheels or on tracks)		



Raster graničnih opterećenja / Loading chart (t)\*

	A B1	B2	C2	C3 C4
S	40,5	51,5	57,5	59,5

\*Granična opterećenja koja su napisana na pojedinom vagonu mogu biti neznatno veća ili manje, ovisno o vlastitoj masi toga vagona / Data in loading chart depend on tare weight

Tip kočnog umetka	1x320 mm	Sivi lijev / Cast iron
Brake block category		LL / Composite