

Vagon s pomičnim krovom / Wagon with open roof

Tadnss-z (093)



Tehnički podaci / Technical details

T	vagon s pomičnim krovom	Duljina preko odbojnika	21640 mm
	wagon with open roof	Length over buffers	
a	s 4 osovine	Visina vagona	4276 mm
	with 4 axles	Wagon height	
d	gravitacijski istovar, nisko	Osovinsko opterećenje	22,5 t
	gravity emptying, low	Axle load	
n	max. opterećenje tu>60 t	Prosječna vlastita masa	27 t
	max. payload tu>60 t	Average tare weight	
ss	max. brzina 120 km/h	Volumen sanduka	80 m ³
	max. speed 120 km/h	Wagon case volume	
z	ručna kočnica	Širina utovarnog otvora	1200 mm
	platform-operated hand brake	Width of loading hatch	
		Duljina utovarnog otvora	16680 mm
		Length of loading hatch	
Namjena	Prijevoz rasutih tereta koji nemaju oštih bridova	Visina utovarnog otvora	4051 mm
		Height of loading hatch	
Function	Transport of bulk cargo that does not have sharp edges	Otvor za istovar	8 x 450 x 1480 mm
		Unloading hatch	
		Razmak istovarnih otvora	4066 mm
		Unloading hatches distance	
Istovar	Otvaranje jednog ili više otvora na jednoj strani ili na objema stranama	Visina istovarnog lijevka od gornjeg ruba tračnice	720 mm (stabilni dio / stable part)
		Height of the unloading hopper from top of the rail	350 mm (pokretni dio / moving part)
Unloading	Opening of one hopper or all of them on one side or both sides	Tip zračne kočnice	MH-GP-A
		Air brake type	



Raster graničnih opterećenja / Loading chart (t)*

	A	B	C	D
S	37,0	45,0	53,0	63,0
SS	37,0	45,0		

*Granična opterećenja koja su napisana na pojedinom vagonu mogu biti neznatno veća ili manje, ovisno o vlastitoj masi toga vagona / Data in loading chart depend on tare weight

Tip kočnog umetka	2x250 mm	Sivi lijev / Cast iron
Brake block category		LL / Composite

HŽ Cargo d.o.o.

Heinzelova 51, 10 000 Zagreb

info@hzcargo.hr